



[Link zum Film](#)

SCHRITT FÜR SCHRITT: SEIL – FITGO DREHVERSCHLUSS ERNEUERN



1 Drehverschluss öffnen

Mit einer stabilen Schere oder einem flachen Werkzeug vorsichtig den alten Drehverschluss aufhebeln – dabei behutsam arbeiten, um das umliegende Material nicht zu beschädigen.




5 ... durch Gehäuse und Spule

Anschließend durch das äußere Gehäuse und dann durch die Spule einfädeln – dabei auf die richtige Laufrichtung der Spule achten (oft durch Pfeile markiert).



2 Spule entnehmen

Die freigelegte Spule vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen, um Zugang zum Seilmechanismus zu erhalten.



6 Seil anpassen & sichern

Die überstehenden Seilenden kürzen und einen stabilen Knoten setzen. Anschließend die Enden sauber abschneiden.



3 Seil entfernen

Das alte Seil vollständig aus der Spule und aus dem äußeren Teil des Verschlussgehäuses herausziehen.



7 Spule wieder einsetzen

Die Spule mit dem neu eingefädelten Seil sorgfältig in das Gehäuse zurücklegen. Achte darauf, dass keine Seilstränge eingeklemmt sind.



4 Neues Seil einfädeln

Das neue Ersatzseil in die Ösen einfädeln.



8 Befestigen & Funktion prüfen

Den dritten Teil des Gehäuses korrekt positionieren und vorsichtig einclippen, bis ein deutliches Einrasten zu hören ist. Langsam zudrehen und auf Funktion testen – er sollte gleichmäßig Spannung aufbauen und sich leicht öffnen lassen.