



Kurbelpumpe blau

SRL 355-955 mm-18 l/min

Artikel-Nr.: 13 055

EAN: 4103810130557

Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (I/Umdrehung): 0,3 Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min; Fördermedium Diesel (I/min): 18

Fördermedien: selbstschmierende und nicht aggressive

Medien: Heizöl Diesel Petroleum

Kühlflüssigkeit (unverdünnt)

Maschinenwartung:

Hydrauliköl Bohremulsion

Getriebeöl, Öle bis SAE 90 Behälter für 60/200/220 I

Einsatz: Behälter für 60/200/220 I
Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern,

Vorratskannen, Kanistern und Maschinen

Auslauf: Auslaufkrümmer

Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955 Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss ZL 410

Farbe Kurbel: Silber

Farbe Getriebedeckel und

Getriebegehäuse: Blau
Farbe Gehäuse: Blau
Gewicht (kg): 2,371

Spezifikation

• Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)

Mit Ansaugfilter (13 097 003)

Fassadapter G 2" (04 464 001)

Auslaufkrümmer (81 112)

Besondere Merkmale

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb
- Die Pumpe ist 360° stufenlos positionierbar
- Längenflexibles Saugrohr von 355 bis 955 mm
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- CNC gefertigt, dadurch bester Pumpwirkungsgrad
- Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
- Komplett zerlegbar leicht zu reinigen
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- In 4 Farbvarianten lieferbar
- Varianten: Abgabeschlauch 2 m (13 056); Abgabeschlauch 2 m und Zähler (13 057)
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile)









• 0,3 Liter pro Umdrehung



Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 390 x 245 x 125

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,838 Verpackungseinheit: 1,0







