

Datenblatt Trennscheibe TOROFLEX PRO „INOX“

Für Edelstahl und Stahl

- Passend für kabelgebundene und Akku-Winkelschleifer mit einer 22,23-mm-Aufnahme
- Akku-schonend: Geringer Schnittwiderstand spart Energie
- Die eisen-, schwefel- und chlorfreie Rezeptur bietet eine sichere Lösung für Edelstahl
- Schneller Arbeitsfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- Ideal für dünnwandige Bleche, Rohre, Profile sowie im Karosseriebau
- Saubere Schnittkanten ohne Gratbildung und ohne Blaufärbung des Materials

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung	Form / Bez.	Max. /min	VPE	EAN
10013	Ø 115 x 1 x 22,23 mm	F41 / 20A60R-BF	13300	25 Stk.	4010362100139
10023	Ø 125 x 1 x 22,23 mm	F41 / 20A60R-BF	12250	25 Stk.	4010362100238
10025	Ø 125 x 1,2 x 22,23 mm	F41 / 20A60R-BF	12250	25 Stk.	4010362100252
10055	Ø 230 x 2 x 22,23 mm	F41 / 20A36R-BF	6650	25 Stk.	4010362100559

→ Gefertigt nach EN 12413

→ Max. 80 m/s

