

Temperguss-Schraubknecht TGK mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff



- Spannkraft bis zu 7.000 N
- Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
- Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
- BESSEY Rutschsicherung



Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	kg	St.
TGK40-2K	400	120	35x11	2,520	5
TGK50-2K	500	120	35x11	2,700	5
TGK60-2K	600	120	35x11	2,995	5
TGK80-2K	800	120	35x11	3,525	5
TGK100-2K	1000	120	35x11	4,000	5
TGK125-2K	1250	120	35x11	4,480	
TGK150-2K	1500	120	35x11	5,305	1
TGK200-2K	2000	120	35x11	6,655	1
TGK250-2K	2500	120	35x11	7,930	1
TGK300-2K	3000	120	35x11	9,197	1

Anwendung:

- Möbel- und Schreinerarbeiten
- Zimmerei und Holzbau
- Küchen- und Ladenbau
- Rohbau
- Innenausbau
- Kraftvoll und starr spannen

Zubehör:

- Schutzkappenstreifen SKS
- Kantenzwinge KT5
- Vario-Spannaufsatz VAD
- Gehrungsspann-System MCX

Material / Oberfläche:

- Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
- Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
- Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
- Schutzkappen aus Kunststoff

Pflegehinweise:

1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels).
2. Generell Schmutz entfernen.
3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten.
4. Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen.
5. Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen.
6. Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen.

Sicherheitsinformation:

- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Schützen Sie Ihre Augen mit einer Schutzbrille.
- Schützen Sie Ihre Hände durch Arbeits- oder Montagehandschuhe.
- Schützen Sie Ihre Füße durch das Tragen von Sicherheitsschuhen.
- Der Handgriff muss stets öl- und fettfrei sein, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kleinteile dürfen nicht verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt werden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigung und einwandfreie Funktion aller beweglichen Teile.
- Ein beschädigtes Produkt darf nicht verwendet werden.
- Zu jedem Produkt sind die Pflegehinweise zu beachten – siehe www.bessey.de.
- Sie dürfen nur Original-Ersatzteile von BESSEY verwenden.
- Das Spannwerkzeug darf nicht zum Heben, Ziehen oder Anlehnen verwendet werden.
- Das Spannwerkzeug darf nicht zur Sicherung von Ladung beim Transport verwendet werden.
- Das Spannwerkzeug darf nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Das Spannwerkzeug darf nicht für den dauerhaften Einbau verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Endsicherung bei Zwingen.