



Schnittschutz auf höchstem Niveau - Stufe F.  
Sehr weich und bequem. 13 Gauge.

## HAUPTMERKMALE

- Schnittschutz auf höchstem Niveau - Stufe F
- Fortschrittliche Garntechnologie, die überragenden Schnittschutz bietet, aber dennoch weich, flexibel und komfortabel ist
- Das Klett-Design hält den Ärmel beim Tragen in Position



## PRODUKTDDETAILS

Liner	Stahlfaser, UHMWPE, andere
Spur	13
Beschichtung	N.A.
Prozess	N.A.
Farbe	Blau
Länge	35 cm
Verpackung	12 paare / packung, 144 paare / karton
Tarifnummer	61161020

## EINSATZGEBIETE

**Allgemeiner Zweck, oder arbeitet mit hohen Schnittgefahren.**

Wie Handhabung scharfkantiger Teile, Handhabung von Blechen oder Platten, Schneiden u.v.m.



## ZERTIFIZIERUNG

 EN420:2003 + A1:2009

Kategorie II

**EN388:2016 Mechanischer Schutz:  
in Labortests erhaltene Werte**

Abriebfestigkeit: **3**

Schnittfestigkeit : **X**

Weiterreißfestigkeit: **4**

Durchstichfestigkeit: **X**

Widerstand gegen Schnitte

nach EN ISO 13997: **F**

Widerstand gegen Stoß nach EN 13594:2015 : X (nicht getestet)

EN388:2016



3X4XF

EN420:2003+A1:2009 Fingerfertigkeit: **Stufe 5.**

## LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen. Die Haltbarkeit hängt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgemäß gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit von Xcellent 30-735 in der Regel 5 Jahre betragen.

## REINIGUNG

Waschen oder chemische Reinigung erfordert die vorherige Rücksprache mit einem anerkannten Fachmann, da eine solche Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verändern kann. Die Handschuhe müssen vor der Wiederverwendung immer auf Unversehrtheit überprüft werden. Die Bewertung mit den markierten Leistungsstufen basiert auf Tests an nicht verwendeten Handschuhen.

## WARNUNG

Nicht verwenden bei Chemikalien, sich bewegenden Maschinen oder elektrischem Risiko.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Produkte ausschließlich innerhalb ihrer Schutzstufen verwendet werden.

